

2.39 PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS PROCESSOS ANTI-DERRAPANTES DAS ESCADAS		
DTM / GRS - DIS / 039 / 09	ATUALIZAÇÃO: 20/10/2010	FLS: 01/01

1. JURISDIÇÃO

Aplica-se a manutenção preventiva dos processos anti-derrapante das escadas fixas nos terminais metropolitanos da RMC.

2. OBJETIVO

Este documento técnico tem como objetivo esclarecer o roteiro para instalação, procedimento e periodicidade da manutenção preventiva dos processos anti-derrapante das escadas fixas dos terminais.

3. PERIODICIDADE

P1 - Mensal

4. PROCEDIMENTO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- Verificar "in-loco" se existe algum processo anti-derrapante danificado.
- Constatada a existência de algum dano deverá recorrer dentro do prazo de garantia à empresa executante a fim de sanar o dano causado.
- Após a garantia, a empresa responsável pelo terminal deverá executar os devidos reparos sobre sua responsabilidade.
- Para a execução da manutenção, deverão ser consideradas as mesmas características do material utilizado para fabricação e aplicação do material anti-derrapante.

5. PROCEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

- Deverão ser executadas em cada degrau, duas faixas de 20mm, com espaçamento de 20mm, o material deve ser a base de cristais de quartzo com resina sintética.
- Na aplicação, o piso deve ser fresado na largura da faixa, bem como deve ser lavado e secado para receber o material anti-derrapante.
- O material antiderrapante deve ser resistente e não deve apresentar deformações. O fornecedor deve garantir o material por 5 anos.
- Instalação de fita anti-derrapante no degrau das escadas fixas, deverá manter as especificações do fabricante.